Legenda:

- niweleta istniejąca
- niweleta projektowana
- rów obustronny
- 115.59 rzędne rowu



INWESTOR	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Projektowe - Konsultingowe "MOSTY PŁOŃSK" Spółka Cywilna 09-100 Płońsk, ul. Wspólna 14
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ KAŁĄŻNICA WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 29609 DROHIN - KOCIERSKY PIECKI-WSI
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL PODŁUŻNY
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Nr rys. 2E	Skala: 1:100/1000 Data: Sierpień 2016
INWESTYCJA	Zmiana Podpis
DYREKTOR	inż. Wojciech Klar projektowanie bez ograniczeń w Czech
GŁÓWNY PROJ.	mgr inż. Maciej Kosmowski uprawnienia budowlane bez ograniczeń
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Zbigniew Urbański uprawnienia budowlane GDDP Zgłów
SAMODZIELNY PROJEKTANT	mgr inż. Jan Hu uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Pikietaż	Rzędne terenu	Rzędne niwelety
4+000.00	112.74	112.78
4+026.51	112.70	112.78
4+048.00	112.66	112.74
4+092.00	112.66	112.74
4+109.59	112.67	112.75
4+137.50	112.70	112.78
4+182.50	112.79	112.87
4+200.00	112.82	112.90
4+232.50	112.87	112.95
4+251.99	112.91	112.99
4+276.00	112.97	113.05
4+300.00	113.28	113.36
4+320.50	113.34	113.42
4+323.34	113.35	113.07
4+365.50	114.01	114.09
4+371.84	114.01	114.09
4+400.00	114.02	114.10
4+416.00	114.03	114.11
4+464.50	114.09	114.17
4+490.17	114.07	114.15
4+500.00	114.07	114.15
4+515.50	114.06	114.14
4+568.00	113.99	113.98
4+600.00	113.97	114.04
4+618.00	114.00	114.08
4+665.00	114.02	114.10
4+698.13	113.98	114.06
4+700.00	113.98	114.06
4+716.00	113.96	114.04
4+765.00	114.05	114.13
4+800.00	114.08	114.16
4+813.00	114.09	114.17
4+863.50	114.21	114.29
4+900.00	114.28	114.36
4+912.86	114.31	114.39
4+955.00	114.55	114.64
5+000.00	114.58	114.71

Proste i łuki poziome

L=70.17m; L=74.81m; L=150.67m; L=73.35m; R=250.00m L=45.70m; L=119.13m; L=110.54m; L=97.49m; L=216.77m; L=310.25m

Pochylenia i łuki pionowe

-0.95%; L=41.50m; L=47.50m -0.17%; L=44.00m 0.00%; L=45.50m 0.09%; L=45.00m 0.20%; L=50.00m 0.16%; L=43.50m 0.23%; L=44.50m 1.28%; L=45.00m 1.04%; L=50.50m 0.04%; L=48.50m 0.12%; L=51.00m -0.06%; L=62.50m -0.30%; L=50.00m 0.20%; L=47.00m 0.04%; L=51.00m -0.12%; L=49.00m 0.18%; L=48.00m 0.08%; L=50.50m 0.24%; L=50.00m 0.18%; L=51.50m 0.50%; L=49.00m 0.20%

Różnice rzędnych

0.00; 0.08; 0.08; 0.08