

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów**  
**od km 11+066 do km 11+766 o długości 700 mb**

L.p.	Podstawa nakładów	Szczegółowy opis róbt, obliczenia	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
<b>I</b>	<b>CPV – 45112600-0</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1		Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych od km 11+066 do km 11+766	m	700,00
<b>II</b>	<b>CPV – 45111200-0</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
2		Roboty ziemne w gruncie kat. III tj. ścinka poboczy szerokości 1,50 m oraz gr. 15 cm z transportem na odl. 3 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie km 11+066 do km 11+766 (str. L i P) $700,00 \times 1,50 \times 2 = 2100,00 \text{ m}^2$ $2100,00 \times 0,15 = 315,00 \text{ m}^3$	m3	315,00
<b>III</b>	<b>CPV – 45233220-7</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>		
3		Mechanicznie oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,5kg/m2 w km 11+066 do km 11+766 $5,6 \times 700 = 3920,00 \text{ m}^2$	m2	3920,00
4		Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 75kg/m2 o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 11+066 do km 11+766 $5,6 \times 700 = 3920,00 \text{ m}^2$ $3920,00 \times 0,075 = 294,00 \text{ t}$	t	294,00
5		Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,3kg/m2 jak w poz. 3	m2	3920,00
6		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 11+066 do km 11+766 $5,5 \times 700 = 3850,00 \text{ m}^2$	m2	3850,00
<b>IV</b>	<b>CPV – 45233100-0</b>	<b>POBOCZA</b>		

7		Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm warstwą grubości 5 cm $700 \times 1,25 \times 2 = 1750,00 \text{ m}^2$	m2	1750,00
---	--	--	----	---------