

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Remont drogi powiatowej nr 3051W Strachowo - Lisewo - Joniec**  
**od km 0 +110 do km 4 +890 o długości 4 780 mb**

L.p.	Podstawa nakładów	Szczegółowy opis róbt, obliczenia	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
<b>I</b>	<b>CPV – 45112600-0</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1		Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych od km 0 +110 do km 4 +890	m	4780,00
<b>II</b>	<b>CPV – 45111200-0</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
2		Roboty ziemne w gruncie kat. III tj. ścinka poboczy szerokości 1,0 m oraz gr. 20 cm z transportem na odl. 3 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie km 0 +110 do km 4 +890 (str. L i P) $4780 \times 1,0 \times 2 = 9560,00 \text{ m}^2$ $9560,00 \times 0,20 = 1912,00 \text{ m}^3$	m3	1912,00
<b>III</b>	<b>CPV – 45233220-7</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>		
3		Mechanicznie oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2 w km 0 +110 do km 4 +890 $5,6 \times 4780 = 26\,768,00 \text{ m}^2 + 100 \text{ m}^2$ (trzy skrzyżowania) = 26 868,00 m2	m2	26868,00
4		Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 75kg/m2 o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 0 +110 do km 4 +890 $5,6 \times 4780 = 26\,768 \text{ m}^2$ $26768,00 \times 0,075 = 2\,007,60 \text{ t}$	t	2007,60
5		Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 jak w poz. 3	m2	26768,00
6		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 0 +110 do km 2 +610 $5,5 \times 4780 = 26\,290,00 \text{ m}^2 + 100 \text{ m}^2$ (trzy skrzyżowania) = 26 390 m2	m2	26390,00

IV	CPV – 45233100-0	POBOCZA		
7		Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm warstwą grubości 10 cm 4780x1,0x2=9560	m2	9560,00