

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont drogi powiatowej nr 3055W Przybojewo - Pieścidla - Krysk - Postróże
od km 10+435 do km 10+640 o długości 205 mb

L.p.	Podstawa nakładów	Szczegółowy opis róbt, obliczenia	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
I	CPV – 45112600-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1		Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych od km 10+435 do km 10+640	m	205,00
II	CPV – 45111200-0	ROBOTY ZIEMNE		
2		Roboty ziemne w gruncie kat. III tj. ścinka poboczy szerokości 1,0 m oraz gr. 20 cm z transportem na odl. 3 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie km 10+435 do km 10+640 (str. L i P) $205,00 \times 1,0 \times 2 = 410,00 \text{ m}^2$ $410,00 \times 0,20 = 82,00 \text{ m}^3$	m3	82,00
III	CPV – 45233220-7	NAWIERZCHNIA		
3		Mechanicznie oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,5kg/m ² w km 10+435 do km 10+640 $5,6 \times 205 = 1148,00 \text{ m}^2$	m ²	1148,00
4		Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 100kg/m ² o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 10+435 do km 10+640 $5,6 \times 205 = 1148,00 \text{ m}^2$ $1148,00 \times 0,10 = 114,80 \text{ t}$	t	114,80
5		Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,3kg/m ² jak w poz. 3	m ²	1148,00
6		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 3 cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 10+435 do km 10+640 $5,5 \times 205 = 1127,50 \text{ m}^2$	m ²	1127,50
IV	CPV – 45233100-0	POBOCZA		

7		Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm warstwą grubości 10 cm $205 \times 1,0 \times 2 = 410,00 \text{ m}^2$	m2	410,00
---	--	---	----	--------