

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont drogi powiatowej nr 3055W Przybojewo - Pieścidla - Krysk - Postróże
od km 10+650 do km 11+050 o długości 400 mb

L.p.	Podstawa nakładów	Szczegółowy opis róbt, obliczenia	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
I	CPV – 45112600-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1		Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych od km 10+650 do km 11+050	m	400,00
II	CPV – 45111200-0	ROBOTY ZIEMNE		
2		Roboty ziemne w gruncie kat. III tj. ścinka poboczy szerokości 1,0 m oraz gr. 12 cm z transportem na odl. 3 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie km 10+650 do km 10+705 (str. L) 55,00x1,0= 55,00 m ² 55,00x0,12= 6,60 m ³	m ³	6,60
III	CPV – 45233220-7	NAWIERZCHNIA		
3		Mechanicznie oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,5kg/m ² w km 10+650 do km 11+200 5,6 x 400 = 2 240,00 m ²	m ²	2240,00
4		Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 100kg/m ² o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 10+650 do km 11+050 5,6 x 400 = 2240,00 m ² 2240,00 x 0,10 = 224,00 t	t	224,00
5		Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,3kg/m ² jak w poz. 3	m ²	2240,00
6		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 3 cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 10+650 do km 11+050 5,5 x 400 = 2200,00 m ²	m ²	2200,00
IV	CPV – 45233100-0	POBOCZA		

7		Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm warstwą grubości 10 cm 400x1,0x2=800,00 m2	m2	800,00
---	--	--	----	--------