

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont drogi powiatowej nr 3051W Strachowo - Lisewo - Joniec
od km 10+538 do km 11+638 o długości 1 100 mb

L.p.	Podstawa nakładów	Szczegółowy opis róbt, obliczenia	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
I	CPV – 45112600-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1		Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych od km 10+538 do km 11+638	m	1100,00
II	CPV – 45111200-0	ROBOTY ZIEMNE		
2		Roboty ziemne w gruncie kat. III tj. ścinka poboczy szerokości 1,0 m oraz gr. 12 cm z transportem na odl. 3 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie km 10+538 do km 11+638 (str. L i P) $1100 \times 1,0 \times 2 = 2200 \text{ m}^2$ $2200 \times 0,12 = 264,00 \text{ m}^3$	m3	264,00
III	CPV – 45233220-7	NAWIERZCHNIA		
3		Mechanicznie oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2 w km 10+538 do km 11+638 $6,1 \times 1100 = 6710,00 \text{ m}^2$	m2	6710,00
4		Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 75kg/m2 o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 10+538 do km 11+638 $6,1 \times 1100 = 6710,00 \text{ m}^2$ $6710,00 \times 0,075 = 503,25 \text{ t}$	t	503,25
5		Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 jak w poz. 3	m2	6710,00
6		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 10+538 do km 11+638 $6,0 \times 1100 = 6600,00 \text{ m}^2$	m2	6600,00
IV	CPV – 45233100-0	POBOCZA		

7		Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm warstwą grubości 10 cm $1100 \times 1,0 \times 2 = 2200,00 \text{ m}^2$	m2	2200,00
---	--	---	----	---------