

„Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Płońskiego”

DT.272.08.20

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Płońskiego” z podziałem na 3 odcinki:

Odcinek 1

Remont drogi powiatowej nr 3001W Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym - do drogi nr 62, odcinek od km 0 + 010 do km 1 + 810 o długości 1 800 m w zakresie:

1. Roboty pomiarowe w terenie równinnym – 1 800 m
2. Roboty ziemne w gruncie kat. III tj. ścinka poboczy szerokości 1,00 m oraz gr. 10 cm z transportem na odl. 3 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie – 360 m³
3. Odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego od 0 + 010 do km 1 + 810 (str. L i P) na głębokość 30 cm w celu przywrócenia jego funkcji. Grunt odwieziony na odl. 2 km i rozplantowany na odkładzie – 3 600 m
4. Mechanicznie oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m² – 10 080 m²
5. Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 75kg/m² o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 – 756 t
6. Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m² – 10 080 m²
7. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 – 9 900 m²
8. Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 031,5 mm warstwą grubości 8 cm – 3600,00 m²

Odcinek 2

Remont drogi powiatowej nr 3008W Grodziec - Goławin - Miączynek, odcinek od km 4 + 290 do km 5 + 690 o długości 1 400 m w zakresie:

1. Roboty pomiarowe w terenie równinnym – 1 400 m
2. Roboty ziemne w gruncie kat. III tj. ścinka poboczy szerokości 1,5 m oraz gr. 20 cm z transportem na odl. 3 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie – 560 m³
3. Odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego od 4 + 290 do km 5 + 690 (str. L i P) na głębokość 30 cm w celu przywrócenia jego funkcji. Grunt odwieziony na odl. 2 km i rozplantowany na odkładzie – 2 800 m
4. Mechanicznie oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m² – 7 840 m²
5. Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 75kg/m² o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 – 588 t
6. Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m² – 7 840 m²
7. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 – 7 700 m²
8. Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm warstwą grubości 8 cm – 2 800 m²
9. Ustawienie bariery energochłonnej bezprzekładkowej N2W3B wraz z elementami odbłaskowymi str.P i L w km 5+308 ÷ 5+332 - 48 mb

Odcinek 3

Remont drogi powiatowej nr 3062W Nacpolsk - Sosenkowo – Kucice odcinek od km 5 + 330 do km 7 + 230 o długości 1 900 m w zakresie:

1. Roboty pomiarowe w terenie równinnym – 1 900 m
2. Karczowanie gęstych krzaków z odwiezieniem na odl. 2 km – 3 400 m²
3. Roboty ziemne w gruncie kat. III tj. ścinka poboczy szerokości 1,25 m oraz gr. 7 cm z transportem na odl. 3 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie – 332,50 m³
4. Odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego od 5+330 do km 7+230 (str. L i P) na głębokość 30 cm w celu przywrócenia jego funkcji. Grunt odwieziony na odl. 2 km i rozplantowany na odkładzie – 3 800 m
5. Mechanicznie oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m² – 9 690 m²
6. Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 75kg/m² o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 – 727 t
7. Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m² – 9 690 m²
8. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 – 9 580 m²
9. Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm warstwą grubości 8 cm – 3 800 m²

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45233120-6, 45111200-0, 45233220-7, 45233200-1.