

P R Z E D M I A R R O B Ó T
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3023W Młodochowo - Raciąż
od km 0 + 000 do km 1 + 000 o długości 1,0 km

L.p.	Podstawa nakładów	Szczegółowy opis róbt, obliczenia	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
I	CPV – 45112600-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1		Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych od km 0+000 do km 1+000	m	1000,00
II	CPV – 45111200-0	ROBOTY ZIEMNE		
2		Oczyszczenie rowów z namułu gr.20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp w km 0+400 ÷ 1+000 str. L i P 600m x 2 = 1200 m	m	1200,00
III	CPV – 45233100-0	ODWODNIENIE		
3		Odtworzenie przepustu o średnicy 80 cm w km 0+947	m	10,00
4		Wykonanie ścianek czołowych na przepuscie średnicy 80 cm z elementów betonowych prefabrykowanych	szt.	2,00
IV	CPV – 45233100-0	NAWIERZCHNIA		
5		Mechanicznie oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m2 w km 0+000 ÷ 1+000 5,7 x 1000 + 45 (skrzyżowania) = 5745	m2	5745,00
6		Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub.4 cm o uziarnieniu 0/11 mm w km 0+000 ÷ 1+000 1000 x 5,7 + 45 (skrzyżowania) = 5745 wg normy PN-EN 13108-1	m2	5745,00
7		Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 j.w.	m2	5745,00

8		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/8 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 0+000 ÷ 1+000 1000 x 5,5 + 45 (skrzyżowania)= 5545	m2	5545,00
V	CPV – 45233100-0	POBOCZA I ZJAZDY		
9		Odtworzenie przepustów pod zjazdami publicznymi z rur PVC o średnicy 30cm wg wykazu zjazdów	m	48,00
10		Wykonanie ścianek czołowych na zjazdach fi 30 cm z elementów betonowych prefabrykowanych wg wykazu zjazdów	szt.	16,00
11		Umocnienie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym 0/31,5 mm warstwą grubości 8cm (1000x0,75x2)+440 (zjazdy)=1500+440=1940	m2	1940,00