

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 379982-2012 z dnia 2012-10-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk

Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowej zmiatarki drogowej elewatorowej dostosowanej do współpracy z ciągnikiem rolniczym wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2012r., zgodnie ze szczegółowo opisanymi parametrami. ...

Termin składania ofert: 2012-10-11

Numer ogłoszenia: 388278 - 2012; data zamieszczenia: 09.10.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 379982 - 2012 data 03.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3.
- **W ogłoszeniu jest:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowej zmiatarki drogowej elewatorowej dostosowanej do współpracy z ciągnikiem rolniczym wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2012r., zgodnie ze szczegółowo opisanymi parametrami. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMIATARKI ELEWATOROWEJ DOSTOSOWANEJ DO WSPÓŁPRACY Z CIĄGNIKIEM ROLNICZYM. 1. Zmiatarka jednoosiowa , dostosowana do maksymalnej prędkości transportowej 25 km/h. 2. Rama ocynkowana na resorach piórowych 3. Pojemność pojemnika na zmiotki - minimum 3 m³ 4. Hydraulicznie wysuwane podpory zapewniające stabilność zmiatarki podczas opróżniania pojemnika na zmiotki 5. Opróżnianie pojemnika na zmiotki na bok, z podnoszeniem na wysokość nie mniejszą niż 2,2 m. 6. Hydrauliczny układ przestawiania dyszla, dający możliwość zmiatania asymetrycznego, z zabezpieczeniem transportowym, 7. Regulacja pionowa dyszla, 8. Pneumatyczny układ hamulcowy, 9. Ogumienie: 215/75, R17,5 10. Ciężar własny - maksymalnie 3000 kg 11. Ciężar całkowity - maksymalnie 7500 kg 12. Maksymalna długość bez dyszla - 3,5 m 13. Maksymalna długość z dyszlem - 4,7 m 14. Maksymalna szerokość bez szczotek bocznych - 2,0 m 15. Maksymalna szerokość ze szczotkami bocznymi - 2,5 m 16. Maksymalna wysokość - 2,1 m 17. Zasilanie - od instalacji elektrycznej ciągnika 12V 18. Transporter - szerokość minimalna

1,0 m, napędzany poprzez silnik hydrauliczny koła napędowego oraz dwa pasy klinowe 19. Pulpit sterujący - w kabinie pojazdu z możliwością zmiany siły docisku i obrotów obu szczotek, oraz kąta pochylenia bocznego szczotki prawej 20. Szczotki boczne - 2 szt., o średnicy nie mniejszej niż 1,2 m, napędzana silnikami hydraulicznymi 21. Szczotka walcowa - 1 szt., o długości nie mniejszej niż 1,1 m i średnicy nie mniejszej niż 0,75 m, napędzana silnikiem hydraulicznym 22. Szerokość zamykania - od 2,3 m do 2,7 m 23. Zbiorniki wody - 2 szt. o pojemności minimalnej 500 l każdy (razem pojemność nie mniejsza niż 100 l) wykonane z tworzyw sztucznych. 24. Pompa wodna - przeponowa o ciśnieniu minimalnym 10 bar i wydajności minimum 18l/min., napędzana hydraulicznie 25. Belka zraszająca - z minimum 8 dyszami, zamontowana na zamykaczu oraz dodatkowa belka zraszająca zamontowana na pojeździe 26. Pompa hydrauliczna - zamontowana bezpośrednio na wałku odbioru mocy ciągnika 27. Sterowanie poszczególnymi funkcjami zamykarki - z pulpitu sterującego umieszczonego w kabinie pojazdu 28. Układ hydrauliczny - wyposażony w filtr wysokiego ciśnienia 29. Parametry układu hydraulicznego: - wydajność minimum 70l/min. przy obrotach wałka odbioru mocy 375 obr./ min. - maksymalne ciśnienie pompy minimum 160 bar - pojemność zbiornika oleju hydraulicznego minimum 190 litrów 30. Agregat zamykający - z systemem odciążania szczotki tylnej i regulowaną wysokością opuszczania szczotki prawej 31. Oznakowanie ostrzegawcze 32. Błotniki 33. Podpora dyszla z kołem 34. Zawór do spuszczenia nadmiaru wody 35. Mechanizm wibracyjny ułatwiający opróżnienie 36. Wlew do zbiornika wody - od góry 37. Oświetlenie robocze - z prawej i z lewej strony Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji 1. Na elementy mechaniczne - minimum 24 miesiące 2. Na powłokę lakierniczą - minimum 24 miesiące W ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia Wykonawca zapewni przeszkolenie dwóch operatorów w zakresie budowy i obsługi przedmiotu zamówienia. CPV - 34.92.11.00.-0.

- W ogłoszeniu powinno być:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowej zamykarki drogowej elewatorowej dostosowanej do współpracy z ciągnikiem rolniczym wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2012r., zgodnie ze szczegółowo opisanymi parametrami. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMIATARKI ELEWATOROWEJ DOSTOSOWANEJ DO WSPÓŁPRACY Z CIĄGNIKIEM ROLNICZYM. 1. Zamykarka jednoosiowa , dostosowana do maksymalnej prędkości transportowej 25 km/h. 2. Rama ocynkowana na resorach piórowych 3. Pojemność pojemnika na zmiotki - minimum 3 m³ 4. Hydraulicznie wysuwane podpory zapewniające stabilność zamykarki podczas opróżniania pojemnika na zmiotki 5. Opróżnianie pojemnika na zmiotki na bok, z podnoszeniem na wysokość nie mniejszą niż 2,0 m. 6. Hydrauliczny układ przestawiania dyszla, dający możliwość zamykania asymetrycznego, z zabezpieczeniem transportowym, 7. Regulacja pionowa dyszla, 8. Pneumatyczny układ hamulcowy, 9. Ogumienie: 215/75, R17,5 10. Ciężar własny - maksymalnie

3000 kg 11. Ciężar całkowity - maksymalnie 7500 kg 12. Maksymalna długość bez dyszla - 3,5 m 13. Maksymalna długość z dyszlem - 4,7 m 14. Maksymalna szerokość bez szczotek bocznych - 2,0 m 15. Maksymalna szerokość ze szczotkami bocznymi - 2,5 m 16. Maksymalna wysokość - 2,1 m 17. Zasilanie - od instalacji elektrycznej ciągnika 12V 18. Transporter - szerokość minimalna 1,0 m, napędzany poprzez silnik hydrauliczny koła napędowego oraz dwa pasy klinowe 19. Pulpit sterujący - w kabinie pojazdu z możliwością zmiany siły docisku i obrotów obu szczotek, oraz kąta pochylenia bocznego szczotki prawej 20. Szczotki boczne - 2 szt., o średnicy nie mniejszej niż 1,2 m, napędzane silnikami hydraulicznymi 21. Szczotka walcowa - 1 szt., o długości nie mniejszej niż 1,1 m i średnicy nie mniejszej niż 0,75 m, napędzana silnikiem hydraulicznym 22. Szerokość zamykania - od 2,3 m do 2,7 m 23. Zbiorniki wody - 2 szt. o pojemności minimalnej 500 l każdy (razem pojemność nie mniejsza niż 1000 l) wykonane z tworzyw sztucznych. 24. Pompa wodna - przeponowa o ciśnieniu minimalnym 10 bar i wydajności minimum 18l/min., napędzana hydraulicznie 25. Belka zraszająca - z minimum 8 dyszami, zamontowana na zamykaczu oraz dodatkowa belka zraszająca zamontowana na pojeździe 26. Pompa hydrauliczna - zamontowana bezpośrednio na wałku odbioru mocy ciągnika 27. Sterowanie poszczególnymi funkcjami zamykarki - z pulpitu sterującego umieszczonego w kabinie pojazdu 28. Układ hydrauliczny - wyposażony w filtr wysokiego ciśnienia 29. Parametry układu hydraulicznego: - wydajność minimum 70l/min. przy obrotach wałka odbioru mocy 375 obr./min. - maksymalne ciśnienie pompy minimum 160 bar - pojemność zbiornika oleju hydraulicznego minimum 190 litrów 30. Agregat zamykający - z systemem odciążania szczotki tylnej i regulowaną wysokością opuszczania szczotki prawej 31. Oznakowanie ostrzegawcze 32. Podpora dyszla z kołem 33. Zawór do spuszczenia nadmiaru wody 34. Wlew do zbiornika wody - od góry 35. Oświetlenie robocze - z prawej i z lewej strony Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji 1. Na elementy mechaniczne - minimum 24 miesiące 2. Na powłokę lakierniczą - minimum 24 miesiące W ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia Wykonawca zapewni przeszkolenie dwóch operatorów w zakresie budowy i obsługi przedmiotu zamówienia. CPV - 34.92.11.00.-0.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4.
- **W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg, 09 - 100 Płońsk, ul. Płocka 101, Sekretariat..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg, 09 - 100 Płońsk, ul. Płocka 101, Sekretariat..