

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 379982-2012 z dnia 2012-10-03 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk

Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowej zmiatarki drogowej elewatorowej dostosowanej do współpracy z ciągnikiem rolniczym wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2012r., zgodnie ze szczegółowo opisanymi parametrami. ...

Termin składania ofert: 2012-10-11

---

## **Płońsk: Dostawa zmiatarki drogowej**

**Numer ogłoszenia: 446486 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012**

### **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak,

numer ogłoszenia w BZP: 379982 - 2012r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** tak.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. , faks.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa zmiatarki drogowej.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Dostawy.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowej zmiatarki drogowej elewatorowej dostosowanej do współpracy z ciągnikiem rolniczym wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2012r., zgodnie ze szczegółowo opisanymi parametrami.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMIATARKI ELEWATOROWEJ DOSTOSOWANEJ DO**

**WSPÓŁPRACY Z CIĄGNIKIEM ROLNICZYM.** 1. Zmiatarka jednoosiowa , dostosowana do maksymalnej prędkości transportowej 25 km/h. 2. Rama ocynkowana na resorach piórowych 3.

Pojemność pojemnika na zmiotki - minimum 3 m<sup>3</sup> 4. Hydraulicznie wysuwane podpory

zapewniające stabilność zmiatarki podczas opróżniania pojemnika na zmiotki 5. Opróżnianie

pojemnika na zmiotki na bok, z podnoszeniem na wysokość nie mniejszą niż 2,0 m. 6. Hydrauliczny

układ przestawiania dyszla, dający możliwość zmiatania asymetrycznego, z zabezpieczeniem

transportowym, 7. Regulacja pionowa dyszla, 8. Pneumatyczny układ hamulcowy, 9. Ogumienie:

215/75, R17,5 10. Ciężar własny - maksymalnie 3000 kg 11. Ciężar całkowity - maksymalnie 7500 kg 12. Maksymalna długość bez dyszla - 3,5 m 13. Maksymalna długość z dyszlem - 4,7 m 14. Maksymalna szerokość bez szczotek bocznych - 2,0 m 15. Maksymalna szerokość ze szczotkami bocznymi - 2,5 m 16. Maksymalna wysokość - 2,1 m 17. Zasilanie - od instalacji elektrycznej ciągnika 12V 18. Transporter - szerokość minimalna 1,0 m, napędzany poprzez silnik hydrauliczny koła napędowego oraz dwa pasy klinowe 19. Pulpit sterujący - w kabinie pojazdu z możliwością zmiany siły docisku i obrotów obu szczotek, oraz kąta pochylecia bocznego szczotki prawej 20. Szczotki boczne - 2 szt., o średnicy nie mniejszej niż 1,2 m, napędzana silnikami hydraulicznymi 21. Szczotka walcowa - 1 szt., o długości nie mniejszej niż 1,1 m i średnicy nie mniejszej niż 0,75 m, napędzana silnikiem hydraulicznym 22. Szerokość zmiatania - od 2,3 m do 2,7 m 23. Zbiorniki wody - 2 szt. o pojemności minimalnej 500 l każdy (razem pojemność nie mniejsza niż 1000 l) wykonane z tworzyw sztucznych. 24. Pompa wodna - przeponowa o ciśnieniu minimalnym 10 bar i wydajności minimum 18l/min., napędzana hydraulicznie 25. Belka zraszająca - z minimum 8 dyszami, zamontowana na zmiatarce oraz dodatkowa belka zraszająca zamontowana na pojeździe 26. Pompa hydrauliczna - zamontowana bezpośrednio na wałku odbioru mocy ciągnika 27. Sterowanie poszczególnymi funkcjami zmiatarki - z pulpitu sterującego umieszczonego w kabinie pojazdu 28. Układ hydrauliczny - wyposażony w filtr wysokiego ciśnienia 29. Parametry układu hydraulicznego: - wydajność minimum 70l/min. przy obrotach wałka odbioru mocy 375 obr./ min. - maksymalne ciśnienie pompy minimum 160 bar - pojemność zbiornika oleju hydraulicznego minimum 190 litrów 30. Agregat zmiatający - z systemem odciążania szczotki tylnej i regulowaną wysokością opuszczania szczotki prawej 31. Oznakowanie ostrzegawcze 32. Podpora dyszla z kołem 33. Zawór do spuszczenia nadmiaru wody 34. Wlew do zbiornika wody - od góry 35. Oświetlenie robocze - z prawej i z lewej strony Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji 1. Na elementy mechaniczne - minimum 24 miesiące 2. Na powłokę lakierniczą - minimum 24 miesiące W ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia Wykonawca zapewni przeszkolenie dwóch operatorów w zakresie budowy i obsługi przedmiotu zamówienia. CPV - 34.92.11.00.-0..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.11.00-0.**

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**  
nie

#### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 06.11.2012.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Aebi Schmidt Polska Sp. z o. o., ul. Skrajna 80A, 25-650 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 121951,22 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 126825,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 126825,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 126825,00
- **Waluta:** PLN.