

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 326118-2014 z dnia 2014-10-02 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Płońsk
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi
powiatowej nr 3054W Krysk - Poczernin - Pilitowo. Opis wykonywanych robót (zakres i sposób
wykonania) : Rozpatrywany odcinek drogi powiatowej Nr 3054W...

Numer ogłoszenia: 327624 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 326118 - 2014 data 02.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.
- **W ogłoszeniu jest:** Przebudowa drogi powiatowej nr 3054W Krysk - Poczernin - Pilitowo.
- **W ogłoszeniu powinno być:** Przebudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.3.
- **W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 3054W Krysk - Poczernin - Pilitowo. Opis wykonywanych robót (zakres i sposób wykonania) : Rozpatrywany odcinek drogi powiatowej Nr 3054W znajduje się w Gminie Płońsk w miejscowości Poczernin. Projektowana droga powiatowa wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej jest drogą klasy L. Długość przebudowywanej drogi to 585,00 m. Początek odcinka stanowi km 4+340 a koniec odcinka stanowi km 4+925. Na projektowanej do przebudowy drodze planuje się: - wykonanie jezdni o szerokości 5,00 m z nawierzchnią dla ruchu KR1, KR2 o następującej konstrukcji: a) nawierzchnia z betonu asfaltowego wg. PN-EN 13108-1 gr. 4 cm - warstwa ścieralna b) nawierzchnia z betonu asfaltowego wg. PN-EN 13108-1 gr. 4 cm - warstwa wiążąca c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm 1. koronę drogi o szerokości 7,00 m, 2. obustronne umocnienie poboczy pospółką o szerokości 1,00 i gr. 6 cm + 8 cm, 3. wykonanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa naturalnego o

szerokości 3,50 m i grubości 20 cm oraz wykonanie przepustów pod zjazdami z rur prefabrykowanych PVC o średnicy 40 cm, długości 6,00 m wraz ze ściankami czołowymi z betonowych elementów prefabrykowanych. Nie zmieniono lokalizacji zjazdów, 4. wykonanie odwodnienia: spływ wód opadowych z korpusu drogi oraz terenu przyległego odbywać się będzie poprzez zastosowanie spadków poprzecznych i podłużnych jezdni i poboczy, istniejące przepusty pod drogą, przepusty pod zjazdami i istniejące rowy, 5. karczowanie krzaków, 6. ustawienie oznakowania pionowego - znaki drogowe typu A, 7. ustawienie bariery energochłonnej typu SP-06/2,....

- **W ogłoszeniu powinno być:** Rozpatrywany odcinek drogi powiatowej Nr 3049W znajduje się w Gminie Joniec w miejscowości Joniec. Projektowana droga powiatowa wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej jest drogą klasy L. Długość przebudowywanej drogi to 631,00 m. Na projektowanej do przebudowy drodze planuje się: - wycinkę drzew, - demontaż oraz ponowny montaż barier energochłonnych SP-06/4, - wykonanie jezdni o szerokości 6,50 m i pochyleniu 2% z wydzielonym pasem dla rowerów szer. 1,5 m, - wykonanie poboczy żwirowych o szerokości 2 x 0,75 m i pochyleniu 6 %, - koronę drogi o szerokości 8,00 m, - wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni żwirowej, - wykonanie lokalnych poszerzeń, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 10 cm (na szerokości poszerzeń) - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub. 20 cm, - umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą gr. 8 cm, - wykonanie odwodnienia: spływ wód opadowych z korpusu drogi oraz terenu przyległego odbywać się będzie poprzez zastosowanie spadków poprzecznych i podłużnych jezdni i poboczy. Woda z jezdni i poboczy spłynie do projektowanych rowów. - nawierzchnię dla ruchu KR1 o następującej konstrukcji: - nawierzchnia z betonu asfaltowego wg. PN-EN 13108-1 o uziarnieniu 0/11 mm i gr. 4 cm - warstwa dolna, - nawierzchnia z betonu asfaltowego wg. PN-EN 13108-1 o uziarnieniu 0/8 mm i gr. 4 cm - warstwa ścieralna, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia..
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.4.
- **W ogłoszeniu jest:** 45.11.13.00-1, 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7, 45.23.24.52-5..
- **W ogłoszeniu powinno być:** 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7, 45.23.24.52-5..