

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 370852-2014 z dnia 2014-11-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparko-ładowarki wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2012 r., z przebiegiem nie większym niż 3000 mtg. Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny być wykonane przez jednego producenta podlegające...

Termin składania ofert: 2014-11-18

Numer ogłoszenia: 377580 - 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 370852 - 2014 data 10.11.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4.
- **W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparko-ładowarki wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2012 r., z przebiegiem nie większym niż 3000 mtg. Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny być wykonane przez jednego producenta podlegające gwarancji przez jedną firmę. Koparko-ładowarka kołowa powinna spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.) z certyfikatem CE. Koparko-ładowarka musi być sprawna technicznie i gotowa do eksploatacji Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki: 1. Silnik - 4-cylindrowy, wysokoprężny turbodoładowany spełniający normę TIER IIIA 2. Moc - min. 70 kW/95 KM; 3. Skrzynia biegów - półautomatyczna, przełączana pod obciążeniem, co najmniej cztery biegi w przód, i cztery w tył; 4. Rozstaw osi max - 2200mm (pomiędzy pierwszą i drugą osią) 5. Maksymalna wysokość pojazdu 3800 mm; 6. Przednia oś skrętna zawieszona wahliwie 7. Koła maszyny z przodu min 18 cali z tyłu min 28 cali 8. Tylne oś z możliwością blokady mechanizmu różnicowego w 100 % 9. Napęd koparko-ładowarki na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś; 10. Stalowa osłona wału napędowego 11. Układ hydrauliczny zamknięty z pompą

wielotłoczkową 12. Ciśnienie w układzie hydraulicznym min.250 Bar 13. Dopuszczalna masa całkowita min. 9000 kg; 14. Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, tarczowy suchy; 15. Układ hamulcowy hydrauliczny obsługujący dwa niezależne układy hamowania; 16. Zbiornik paliwa zamykany na kluczyk o pojemności min 160 l 17. Instalacja elektryczna zasilania 12V, alternator o mocy min 110 Amper 18. Sygnał dźwiękowy jazdy w tył; 19. Układ podgrzewania bloku silnika na napięcie sieciowe 230 V 20. Bezpłatny satelitarny układ monitorowania pracy maszyny i pozycji dostępny przez internet informujący o: liczbie mtg, pozycji maszyny na mapie GPS, ilości przepracowanych mtg w ciągu dnia ,tygodnia ,okresach postoju. Kabina

- 1.Regulowana kolumna kierownicy;
2. Spełniająca wymagania ROPS oraz FOPS wyposażona w lusterka wsteczne min 3szt
3. Immobiliser;
4. Lampy robocze przód 4 szt i tył 4 szt, kogut ostrzegawczy na dachu kabiny
5. Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, standardowy zestaw narzędzi,
- 6.Mata podłogowa;
- 7.Fotel operatora przekręcany, wyposażony w zawieszenie pneumatyczne z pasem bezpieczeństwa
- 8.Hydraulicznie podnoszone podpory wraz z zamkami
- 9.Osłona przeciw słoneczna kabiny;
- 10.Radio z CD Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki : 1

Koparko-ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniający samo poziomowanie łyżki ładowarkowej;

2. Koparko-ładowarka musi posiadać układ stabilizujący łyżkę ładowarkowa podczas jazdy
3. Łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana) wielofunkcyjna sterowana za pomocą dźwigni
4. Pojemność nominalna łyżki ładowania co najmniej 1 m³, szerokość min. 2,40 m
5. Na łyżce muszą być zamontowane widły do palet;
6. Minimalna wysokość ładowania 3490 mm;

Osprzęt podsiębierny koparko-ładowarki: 1. Głębokość minimalna kopania 5800 mm; 2. Szerokość łyżki kopiącej od 600 do 700 mm; 3. Kąt obrotu łyżki koparki min.205 stopni 4. Ramie łyżki musi posiadać możliwości przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego na szerokość min. 1 m; 5. Ramie koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie; 6. Ramie kopiące wyposażone w szybkozłącze do montażu łyżek 7. Łyżka skarpowa sztywna min 1600 mm

Warunki gwarancji i serwisu: 1. Gwarancja na przedmiot zamówienia na okres min. 12 miesięcy lub 5000 godzin. 2. Wykonawca zapewni obsługę serwisową w ramach gwarancji. Czas reakcji serwisowej od momentu zgłoszenia nie dłużej niż 24 godziny 3. Wszystkie naprawy gwarancyjne Wykonawca wykona bezpłatnie na miejscu wskazanym przez użytkownika na terenie Polski. 4. Wykonawca w ramach dostawy zapewni przeszkolenie, co najmniej dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko- ładowarki..

- **W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparko- ładowarki wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2012 r., z przebiegiem nie większym niż 3 400 mth. Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny być wykonane przez jednego producenta podlegające gwarancji przez jedna firmę. Koparko - ładowarka kołowa powinna spełniać

wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.) z certyfikatem CE. Koparko-ładowarka musi być sprawna technicznie i gotowa do eksploatacji

Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki:

1. Silnik - 4-cylindrowy, wysokoprężny turbodoładowany spełniający normę TIER IIIA
2. Moc - min. 68 kW / 91 KM;
3. Skrzynia biegów - półautomatyczna, przełączana pod obciążeniem, co najmniej cztery biegi w przód, i cztery w tył;
4. Rozstaw osi max - 2200mm (pomiędzy pierwszą i drugą osią)
5. Maksymalna wysokość pojazdu 3800 mm;
6. Przednia oś skrętna zawieszona wahliwie
7. Koła maszyny z przodu min 18 cali z tyłu min 26 cali
8. Tylna oś z możliwością blokady mechanizmu różnicowego w 100 %
9. Napęd koparko-ładowarki na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś;
10. Stalowa osłona wału napędowego
11. Układ hydrauliczny zamknięty z pompa wielotłoczkową z dopuszczeniem maszyny wyposażonej w pompę hydrauliczną zębatą.
12. Ciśnienie w układzie hydraulicznym min.250 Bar
13. Dopuszczalna masa całkowita min. 9000 kg;
14. Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, tarczowy suchy;
15. Układ hamulcowy hydrauliczny obsługujący dwa niezależne układy hamowania;
16. Zbiornik paliwa zamykany na kluczyk o pojemności min 160 l
17. Instalacja elektryczna zasilania 12V, alternator o mocy min 95 Amper
18. Sygnał dźwiękowy jazdy w tył;
19. Układ podgrzewania bloku silnika na napięcie sieciowe 230 V
20. Bezpłatny satelitarny układ monitorowania pracy maszyny i pozycji dostępny przez internet informujący o: liczbie mtg, pozycji maszyny na mapie GPS, ilości przepracowanych mtg w ciągu dnia ,tygodnia ,okresach postoju.

Kabina

- 1.Regulowana kolumna kierownicy;
2. Spełniająca wymagania ROPS oraz FOPS
3. Wyposażona w lusterka wsteczne min 3szt
4. Immobiliser;
5. Lampy robocze przód 4 szt i tył 4 szt, kogut ostrzegawczy na dachu kabiny
6. Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, standardowy zestaw narzędzi,
- 7.Mata podłogowa;
- 8.Fotel operatora przekręcany, wyposażony w zawieszenie pneumatyczne z pasem bezpieczeństwa
- 9.Hydraulicznie podnoszone podpory wraz z zamkami
- 10.Osłona przeciw słoneczna kabiny;
- 11.Radio z CD

Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki :

- 1 Koparko-ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniający samo poziomowanie łyżki ładowarkowej;
2. Koparko-ładowarka musi posiadać układ stabilizujący łyżkę ładowarkowa podczas jazdy
3. Łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana) wielofunkcyjna sterowana za pomocą dźwigni
4. Pojemność nominalna łyżki ładowania co najmniej 1 m³, szerokość min. 2,35 m
5. Na łyżce muszą być zamontowane widły do palet;
6. Minimalna wysokość ładowania 3270 mm;

Osprzęt podsiębierny koparko-ładowarki:

1. Głębokość minimalna kopania 5800 mm;
2. Szerokość łyżki kopiącej od 600 do 700 mm;
3. Kąt obrotu łyżki koparki min.201 stopni
4. Ramie łyżki musi posiadać możliwości przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego na szerokość min. 1 m;
5. Ramie koparkowe o zmiennej

długości, rozsuwane hydraulicznie; 6. Ramie kopiące wyposażone w szybkozłącze do montażu łyżek 7. Łyżka skarpowa sztywna min 1600 mm

Warunki gwarancji i serwisu:

1. Gwarancja na przedmiot zamówienia na okres min. 12 miesięcy lub 5000 godzin.
2. Wykonawca zapewni obsługę serwisową w ramach gwarancji. Czas reakcji serwisowej od momentu zgłoszenia awarii/usterki w ciągu 24 godzin w dni robocze.
3. Wszystkie naprawy gwarancyjne Wykonawca wykona bezpłatnie na miejscu wskazanym przez użytkownika na terenie Polski.
4. Wykonawca w ramach dostawy zapewni przeszkolenie, co najmniej dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki..