

KOSZTORYS OFERTOWY Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów od km 0 + 000 do km 1 + 900 o długości 1 900 mb						
L.p.	Podstawa nakładów	Szczegółowy opis róbt, obliczenia	Jedn. miary	Ilość robót ogółem	Cena jed. [zł]	Wartość [zł]
I	CPV – 45112600-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych od km 0 + 000 do km 1 + 900	m	1900,00		
<i>Razem roboty przygotowawcze</i>						
II	CPV – 45111200-0	ROBOTY ZIEMNE				
2		Roboty ziemne w gruncie kat. III tj. ścinka poboczy szerokości 1,5 m oraz gr. 15 cm z transportem na odl. 3 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie km 0 + 000 do km 1 + 900 (str. L i P)	m3	855,00		
3		Odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego od 0 + 000 do km 1 + 900 (str. L i P) na głębokość 30 cm w celu przywrócenia jego funkcji. Grunt odwieziony na odl. 2 km i rozplantowany na odkładzie $1900 \times 2 = 3800$	m	3800,00		
<i>Razem roboty ziemne</i>						
III	CPV – 45233220-7	NAWIERZCHNIA				
4		Mechanicznie oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2 w km 0 + 000 do km 1 + 900 $6,1 \times 1900 = 11590 \text{ m}^2$	m2	11590,00		

5		Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 75kg/m ² o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 0 + 000 do km 1 + 900 6,1 x 1900 = 11590 m ² 11590,00 x 0,075 = 869,25 t	t	870,00		
6		Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m ² w km 0 + 000 do km 1 + 900 jak w poz. 4.	m ²	11590,00		
7		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 0 + 000 do km 1 + 900 6,0 x 1900 = 11400,00m ²	m ²	11400,00		
Razem nawierzchnia						
IV	CPV – 45233100-0	POBOCZA				
8		Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm warstwą grubości 8 cm 1900x1,5x2=5700,00 m ²	m ²	5700,00		
Razem pobocza						

RAZEM NETTO	
PODATEK VAT 23 %	
RAZEM BRUTTO	